

Technisches Datenblatt
Kunststoffbeschichteter Verdunkelungsstoff 7-lagig

- 100 % Lichtdicht und UV-beständig
- schwer entflammbar B1
- schmutzabweisende Oberflächenversiegelung
- höchste mechanische Reißfestigkeit
- abwaschbar und desinfizierbar
- nahtlose Bahn bis ca. 175 cm in der Höhe
- integrierte Versteifungstaschen

Oberflächen : Innenseite : je mit Textilprägung
Außenseite: je silber / oder weiß/weiß

Trägergewebe : 100 % Markenpolyester
Gewicht pro qm : ca. 1300g
Reißkraft /N/Kcm): K 3000 N / S 2800 N
Reißdehnung : K 25 % / S25 %
Weiterreißfestigkeit: K mind. 400 N – S min.350 N
Temp.-Beständigkeit : -30°C bis +80°C
Reflexionsgrad : ca. 70 %

Prüfzeichen : PA III: - überwacht durch MPA NRW

Sicherheit : keine Abgabe von gesundheitsgefährdenden Stoffen beim Gebrauch in geschlossenen Räumen

Gewebeverstärkung : eingeschweißte Tasche, mit Querversteifungen durch Aluminium Stäbe

Reinigung : feuchtes Tuch genügt, bei starker Verschmutzung mit milder Seifenlauge; keine Lösungsmittel verwenden

Desinfizierung : mit handelsüblichen Desinfektionsmittel (z.B. Sagrotan)