

MOVIE weiß/schwarz

Projektionsleinwand

BESCHREIBUNG :

Beschichtung und Ausrüstung :

Beschichtungsart :	PVC	
Brennverhalten :	DIN 4102 B1	
Gesamtgewicht :	850 g / qm	EN ISO 2286-2
Reißkraft Kette/Schuß :	6000 / 1800 N/50mm	DIN 53354
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuß :	900 / 300 N	DIN 53363
Hafffestigkeit :	16 N / cm	LB 3.04-1 (Comlan)
Kältebeständigkeit :	-20°C	DIN 53361
Wärmebeständigkeit :	+ 70°C	Complan-Richtlinie
max. Breite :	500,0 cm	

Trägergewebe :

Material :	PES	DIN ISO 2076
Fadenstärke :	Kette: 2200 dtex	DIN ISO 2060
Bindung :	L 1/1	
zu Trägermaterial :	Monofil im Schuß	

MATERIAL :



Technische Änderungen vorbehalten.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren ohne Rechtsverbindlichkeit.